

Handleiding Schakelkast fundatie



Het pakket bevat :

- 2 of 3 betonplaten (3 platen vanaf -1250mm)
- 4 koppelstrippen
- 1 zakje bevestigingsmateriaal
- 1 trekontlasting

Benodigheden voor montage:

- Steeksleutel of ringsleutel 17mm
- Vlakke ondergrond
- Handschoenen
- Rolmaat

De montage gaat als volgt:

Stap 1:

Zet de platen naast elkaar plaats de onderste en bovenste koppelstrippen op de daarvoor bedoelde uitsparingen en draai deze aan met de bijgevoegde ringen en bouten.



Stap 2:

Kantel de sokkel zoals rechts afgebeeld, monteer de dunne koppelstrip maar draai de bouten niet vast.
Duw beide platen van elkaar af en draai de bouten aan.

Stap 2



Stap 3



Stap 3:

Kantel de sokkel nogmaals alleen nu met de schroefhulzen naar boven gericht en monteer de laatste koppelstrip. Voordat u de bouten aan draait is het noodzakelijk de gewenste steekmaat te controleren en indien nodig af te stellen doormiddel van het uit of naar elkaar toe schuiven van de betonplaten.

Stap 4:

Schuif de trekcontlasting in de sokkel en controleer of alle bouten vast zitten.

U product is nu klaar voor gebruik !

Stap 4

